

RÉSIDENCE TATTOLET

CONSTRUCTION DE 4 VILLAS HPE

GE / 1245 Collonge-Bellerive



Maître de l'ouvrage

Représenté par
ABEL Immobilier Concept SA
1245 Collonge-Bellerive
www.abel-ic.ch

Architectes

Omarini Micello Architectes SA
Faubourg de Cruseilles 11
1227 Carouge
www.omarini.ch

Marco Micello
Laura Eid
Baptiste Vassy

Entreprise Générale

Effibat SA
Rue Pré-Bouvier 5
1242 Satigny
www.effibat.ch

Ingénieur civil

iDTech Sàrl
Rue Merle-d'Aubigné 26
1207 Genève

Bureaux techniques

Acoustique
Décibel Acoustique
Rue de la Muse 1
1205 Genève

Energies
Després études énergétiques
Chemin des Fours 8
1223 Cologny

Géomètre
HKD Géomatique SA
Chemin de l'Echo 3
1213 Onex

Adresse

Chemin du Tattolet 2
1245 Collonge-Bellerive

Projet

2019

Réalisation

2020

Photos

©dyod.com



Zone villa en bordure des rives du Léman. Ce projet de 4 villas contiguës à Haute Performance énergétique (HPE) se situe sur la Commune de Collonge-Bellerive en bordure des rives du lac, au cœur de la zone villa. Leur langage se veut contemporain et épuré tout en s'inscrivant dans les gabarits de hauteur propre à leur zone d'implantation.

Un décalage mathématique est répété entre chaque villa, de façon à s'inscrire le plus justement possible par rapport au chemin du Tattolet au nord et éviter les vis à vis entre les terrasses côté jardin au sud. De légères structures viennent se placer sous les porte-à-faux des entrées pour les prolonger et permettre aux véhicules de se garer à l'abri. A l'étage, les chambres bénéficient de larges terrasses aux inspirations méditerranéennes orientées sud-ouest pour profiter du coucher de soleil.

La parcelle était occupée par une villa individuelle, sans grand intérêt, qui a été démolie. La demande de permis a été relativement rapide, en collaboration étroite avec la commune et le service des forêts pour protéger et replanter les arbres.

Le programme implante 4 villas familiales de 6 pièces avec sous-sol, grandes terrasses, jardin et deux places de parkings couvertes. La surface de 80 m² par étage offre une surface utile de 240 m² par maison.

Les typologies sont optimisées pour réduire au maximum l'impact des circulations verticales et horizontales, ceci afin de privilégier des espaces généreux et ouverts au rez-de-chaussée, qui développe le programme et les espaces de "jour", soit cuisine et séjour ouvert sur le jardin au sud-ouest. À l'étage se développe le programme plus intime et cloisonné des chambres, dont deux d'entre-elles jouissent d'une grande terrasse. Le CUS en rapport à la parcelle est de 0.44, mais la propriété s'étendant sur une partie de la route, le CUS final est de 0.32, ce qui a valu au projet le soutien de la Commission d'Architecture et de la Commune.

Le défi architectural est ici malgré une densité élevée de pouvoir offrir aux habitants des espaces privés, avec le minimum de vis à vis et pouvoir ainsi s'approprier des espaces de qualité dans une certaine intimité. L'objectif restant de s'intégrer dans le tissu et le contexte sur une parcelle en forme de "losange".





www.dyod.com



Le découpage et le décalage en plan et en coupe des volumes permettent une réponse élégante à cette problématique. De plus, il fallait intégrer les entrées, les circulations et huit places de parking couvertes dans une surface exiguë, sans dégrader l'harmonie de l'ensemble du projet et créer un ensemble architectural lisible et cohérent.

Construction traditionnelle. Les matériaux et les techniques utilisés sont classiques et ne présentent pas de particularité technique. Les fondations et les structures sont en béton armé, les "remplissages" en briques de terre cuite et le tout est protégé thermiquement par une importante épaisseur d'isolation thermique afin d'atteindre les coefficients HPE, habillé finalement par un crépi peint.

La production de chaleur est elle aussi relativement classique: PAC individuelle, alimentée par des panneaux photovoltaïques en toiture. Les vitrages sont des triples verres isolants et coulissants.

Les aménagements extérieurs sont soignés et la perméabilité du sol a été conservée et

suivie avec attention, ceci afin de permettre à l'eau de pluie d'alimenter la nappe phréatique et ne pas surcharger inutilement les équipements publics. Une attention particulière a été portée aux arbres existants et à la plantation de nouveaux chênes dans les jardins et en bordure de route.

Traversée du Lac Léman. Le 28 août 1910, Armand Dufaux, pionnier de l'aviation et inventeur, réussit la traversée du Lac Léman dans sa longueur de Noville à Genève. Il s'agit du nouveau record du monde, la distance est le double de celle parcourue par Blériot sur la Manche une année plus tôt. Il semble que l'avion ait atterri dans la zone proche voir sur la parcelle qui nous intéresse. Une stèle commémore cet évènement historique.

Caractéristiques de l'ouvrage

Surface parcelle	2'122 m ²
CUS	0,32
SBP habitable	678 m ²
Volume SIA 118	3'773 m ³
Parkings couverts	8 pl.

Menuiseries extérieures
NORBA Genève SA
 1228 Plan-les-Ouates
www.norba.ch



Crépis façade - Isolation périphérique
POLYBAT Sàrl
 1530 Payerne
www.poly-bat.ch

Stores toiles et vénitiens
GRIESSER SA
 1228 Plan-les-Ouates
www.griesser.ch

Installation photovoltaïque
SOLSTIS SA
 1212 Grand-Lancy
www.solstis.ch

Installations de chauffage
NEDIM Chauffage SA
 1227 Les Acacias
www.nedim-chauffage.ch

Plâtrerie - Peinture
NSA Construction Sàrl
 1217 Meyrin
www.nsa-construction.ch

Menuiseries intérieures
CONCEPT Menuiseries Sàrl
 1242 Satigny
www.conceptmenuiseries.ch

Carrelages - Faïences
K-roCIM Sàrl
 1219 Châtellaine
www.k-rocim.ch

Parquets
FETAH SA
 1227 Les Acacias
www.fetah-sa.ch

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES